



*Літій-залізо-фосфатні
аккумулятори ENERBYTE*

12V та 24V

Модель	ENBY-12V50Ah	ENBY-12V100Ah	ENBY-12V200Ah	ENBY-12V 400Ah	ENBY-24V100Ah	ENBY-24V200Ah
Ємність (0.2C5A)	50 Аг	100Аг	200Аг	400Аг	100Аг	200Аг
Номінальна напруга	12.8В	12.8В	12.8В	12.8В	25.6В	25.6В
Максим.напруга заряду	14.6В	14.6В	14.6В	14.6В	29.2В	29.2В
Напруга відсікання розряду	10В	10В	10В	10В	20В	20В
Діапазон робочої напруги	10-14.6В	10-14.6В	10-14.6В	10-14.6В	20-29.2В	20-29.2В
Вага (прибл.)	6.5 кг	13кг	24кг	40кг	24кг	40кг
Заряд	14.6В 30А	14.6В 30А	14.6В від 30А	14.6В від 30А;	29.2В 30А	29.2В 30А
Розміри батареї	260×167×H210 мм	364×213×H227 мм	522×240×H218 мм	523×269×H218 мм	523×240×H218 мм	523×269×H218 мм
Максимальний струм заряду	50А	100А	100А	100А	100А	100А
Макс.струм розряду	100А постійний;	100А постійний;	100А постійний;	100А Постійний;	100А Постійний;	100А постійний;
	130А 10Сек	130А 10Сек	130А 10Сек	130А 10Сек.	130А 10Сек	130А 10Сек
Опір	(один елем.)≤10мОм	(один елем.)≤10мОм	(один елем.)≤10мОм	(один елем.)≤10мОм	(один елем.)≤10мОм	(один елем.)≤10мОм
К-ть циклів (80DOD%)	4000 циклів	4000 циклів	4000 циклів	4000 циклів	4000 циклів	4000 циклів
Швидкість саморозряду	≤3.5%(міс.)	≤3.5%(міс.)	≤3.5%(міс)	≤3.5% (міс.)	≤3.5%(міс)	≤3.5%(міс)